

<b>COLECCIÓN:</b>	Accesorios	
<b>SERIE:</b>	EXITEC	
<b>REFERENCIA:</b>	752	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Mirilla digital de puerta	
<b>MEDIDAS:</b>	125 x 68 x 15 mm	
<b>CAJA INT.:</b>	Cant.: 1 unidad	
<b>PESO caja int.:</b>	0.20 kg.	
<b>MEDIDAS caja int.:</b>	155 x 130 x 40 mm	
<b>CAJA EX.:</b>	Cant.: 30 unidades	
<b>PESO caja ext.:</b>	6 kg.	
<b>MEDIDAS caja ext.:</b>	400 x 320 x 210 mm	
<b>ACABADOS:</b>	-Cromo brillo (marco de pantalla color níquel mate) -Latonado (marco de pantalla color níquel mate)	



<b>MEDIDAS:</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fácil manejo : sólo con apretar el botón tendremos la imagen durante 10 segundos.</li> <li>- Muy útil para niños y personas mayores por su fácil visión desde cualquier altura, distancia o ángulo.</li> <li>-Facilidad de montaje por cualquier persona en menos de 3 minutos.</li> <li>-Puede sustituir a cualquier mirilla simple ya colocada en la puerta.</li> <li>- Necesita muy poca luz para obtener una imagen clara.</li> <li>-No hay ninguna visión desde el exterior de forma que protege la privacidad del usuario.</li> </ul>
<b>ESPECIFICACIONES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptable a puertas de 38 hasta 110 mm de grosor.</li> <li>- Accesorios (no incluidos) para adaptación a puertas de 30 a 40 mm.</li> <li>- Adaptable a agujeros de mirilla de 14 hasta 22 mm de diámetro.</li> <li>- Pantalla LCD 3'2" TFT.</li> <li>- Resolución de pantalla QVGA 320 X 240 pixels.</li> <li>-Sensor 0'3 Megapixel CMOS.</li> <li>-Ángulo de visión: 110 grados.</li> <li>-Fuente de energía: 2 pilas AAA</li> <li>-Peso: 390 gr.</li> <li>-Certificados CE y RoHS.</li> </ul>
<b>INSTRUCCIONES DE MONTAJE:</b>	<p>El visor debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes, para ello encontrará las instrucciones en la caja que le guiarán en el <a href="#">montaje</a>. El incumplimiento de esta indicación así como una incorrecta o inadecuada utilización de este producto podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento.</p>
<b>INSTALACIÓN:</b>	<p>El visor debe ser colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.</p>
<b>CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA:</b>	<p>El visor no debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</p>
<b>COMPLEMENTOS RECOMENDADOS:</b>	<p><a href="#">Ref. 222 anillo mirilla puertas 30-40</a>  <a href="#">Manillas, Cerraduras, pernios y accesorios AYR</a></p>
<b>ECOINFORMACIÓN:</b>	<p>AYR acogiéndose a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre residuos y cumple con el sistema integrado de gestión de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.</p>